

**Stahlbetonhohldielen sind Halbfertigbauteile aus
güteüberwachtem Beton, die auf der Baustelle zur
Schalung von massiven Decken aus Stahlbeton
eingesetzt werden.**

Sie kommen vor allem im Industrie- und Geschossbau sowie in Keller-, Zwischen- und Dachdecken mit regelmäßigen Achsmaßen zur Anwendung. Die baustatischen Typenprüfungen können Sie für die jeweiligen Betonfertigteile im Bedarfsfall als Nachweis selbstverständlich bei uns anfordern.

Ansprechpartner

Martin Noack
Fon: 035933-38325
Fax: 035933-38395
Mail:
martin.noack@kunaschk.de

Formate



Technische Daten

Hohldielen / Hochbauelemente

Format in cm (L x B x H)	Farbe	VPE Stück / Paket	Gewicht kg / Stück
HD 0,80m	80x33,3x8	20	43
HD 0,90m	90x33,3x8		48
HD 1,00m	100x33,3x8		54
HD 1,10m	110x33,3x8		59
HD 1,20m	120x33,3x8		65
HD 1,30m	130x33,3x8		70
HD 1,40m	140x33,3x8		75
HD 1,50m	150x33,3x8		81
HD 1,60m	160x33,3x8		86
HD 1,70m	170x33,3x8		92
HD 1,80m	180x33,3x8		97
HD 1,90m	190x33,3x8		103
HD 2,00m	200x33,3x8		108
HD 0,80m	80x33,3x10	16	51
HD 0,90m	90x33,3x10		59
HD 1,00m	100x33,3x10		63
HD 1,10m	110x33,3x10		70
HD 1,20m	120x33,3x10		76
HD 1,30m	130x33,3x10		82
HD 1,40m	140x33,3x10		89
HD 1,50m	150x33,3x10		95
HD 1,60m	160x33,3x10		101
HD 1,70m	170x33,3x10		108
HD 1,80m	180x33,3x10		114
HD 1,90m	190x33,3x10		119
HD 2,00m	200x33,3x10		127
HD 2,10m	210x33,3x10		133
HD 2,20m	220x33,3x10		139
HD 2,30m	230x33,3x10		144
HD 2,40m	240x33,3x10		152
HD 2,50m	250x33,3x10		158
HD 2,60m	260x33,3x10		165
HD 2,70m	270x33,3x10		169
HD 2,80m	280x33,3x10		177
HD 2,90m	290x33,3x10		182
HD 3,00m	300x33,3x10		190



<https://www.kunaschk.de/de/Hohldielen/>
18.12.2025

DIE MISCHUNG MACHT'S



<https://www.kunaschk.de/de/Hohldielen/>
18.12.2025

DIE MISCHUNG MACHT'S