

Eigenschaften

objektspezifische Maßanfertigung auf Länge und Querschnitt
Vielzahl an Farbvarianten
Oberflächenausführung: Sichtbeton schalungsglatt R9; „Corunda“ gestrahlt R13
Längskanten mit Fase 7/-7 mm
Längen bis 2,50 m bei Höhe 80-100mm nach statischen Erfordernissen bewehrt
Längen bis 1,20 m bei Höhe 50 mm unbewehrt
Treppenwangen auf passendes Steigungsverhältnis in gleicher
Oberflächenqualität

Ansprechpartner


Pierre Möhn
Fon: 035933-38335
Fax: 035933-38395
Mail:
pierre.moehn@kunaschk.de

Silvia Gurio
Fon: 035933-38323
Fax: 035933-38393
Mail:
silvia.gurio@kunaschk.de

Sonderbearbeitungen

Kanten mit Minifase 5/-5 mm
gestrahlter Antirutschstreifen b- Aussparungen für Geländer
Podestaussparung für Fußabstreifer mit Bodenwanne und Wasserablauf
Einbau von Gewindeankersystemen zum Versetzen
Erstellung von Skizzen und Werksplanung

Fotogalerie





<https://www.kunaschk.de/de/Trittstufen-und-Podestplatten/>
08.01.2026

DIE MISCHUNG MACHT'S