

Eigenschaften

Gerade Elemente, Radienelemente, Eckelemente, Sitzwürfel
variable Höhen von 30 - 60 cm
variable Breiten von 40 - 100 cm
Vielzahl an Farbvarianten
Oberflächenausführung: Sichtbeton schalungsglatt; „Corunda“ gestrahlt; gesäuerte Oberfläche
Kanten mit Fase 7/-7 mm
Längen bis 2,50 m konstruktiv bewehrt
Längen ab 2,50 m statisch bewehrt

Sonderbearbeitungen

Kanten mit Minifase 5/-5 mm
Vorderkante mit Radius 20-50 mm
Anfertigung mit stirnseitiger Gehrung
Lampeneinbau incl Leerrohr
Herstellen von unterschrittenen Elementen
Ausbildung von abgeschrägter Oberseiten bzw. Längs- und Quergefälle
Andeutung von Schattenfugen
Einarbeitung von Kantenschutz aus Edelstahlwinkel
passende Holzauflagen aus Lärche und Kambala, auf verzinkter Unterkonstruktion
Erstellung von Skizzen und Werksplanung

Ansprechpartner

Pierre Möhn

Fon: 035933-38335

Fax: 035933-38395

Mail:

pierre.moehn@kunaschk.de

Silvia Gurio

Fon: 035933-38323

Fax: 035933-38393

Mail:

silvia.gurio@kunaschk.de

Fotogalerie









